

MIGATRONIC MV 500 FKS FLEX



FLEXIBEL LASSEN IN ALLE POSITIES


De Migatron watergekoelde Flex toortsen zijn speciaal ontworpen voor moeilijk bereikbare constructies, en geven je de mogelijkheid om daar te lassen waar conventionele toortsen niet gebruikt kunnen worden.

MV 500 FKS FLEX kunnen besteld worden als standaard uitvoering.



MIGATRONIC MV 500 FKS FLEX


Gascup:



Standaard: 76 mm 80240303 76 mm 80240300 76 mm 80240304
 Lang: 84 mm 80140700 84 mm 80140701


Kontaktbuisje:

∅ 0,8 M8 80231101 ∅ 1,2 M8 80231103
 ∅ 1,0 M8 80231102 ∅ 1,6 M8 80231104




Gasverdeler:

Wit 80220312 Keramisch 80220313



Kontaktbuisshouder:

80110410 CuCrZr 38 mm



Stalen liner:

Wit voor 0,6 - 0,8 draad 80160520
 Blauw voor 0,8 - 1,0 draad 80160521
 Rood voor 1,2 - 1,6 draad 80160522



4,4 m. (wordt ook gebruikt voor 3 meter slangenpakket)

MODEL	MV 500FKS
Inschakelduur:	
CO ₂ 60%	560 A
CO ₂ 100%	560 A
Menggas 60%	520 A
Menggas 100%	520 A
Techniek:	
Koeling	water
Min. doorstroming waterkoeling 1 bar	1 l/min,
Max. druk (water)	5 bar
Max. watertemp.	70°C
Gasdoorstroming +/- 5%	18 l/min,*
Draaddiameter, mm	0,8 - 2,4
Kabel, mm ²	16
Gewicht*	1,7 kg
Totaal gewicht kg. 3 m.	3,2 kg
Totaal gewicht kg. 4 m.	3,8 kg
Aansluiting	ZA
Lengte van het voorstuk**	15-20 cm
Norm:	
IEC 60974-7	Ja
IEC 60974-10	Ja

We houden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen

* Gewicht ** Lengte van het voorstuk

